

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕC  
DZ - 01

Soft-Line 68

**Η Εταιρεία Κουφωμάτων SimplyWood**

**ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:** μονόφυλλα παράθυρα και μπαλκονόπορτες  
**POLSTOL – 68/25/01 από ξύλο ΠΕΥΚΟΥ**

είναι συμβατά με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί οικοδομικών προϊόντων (89/106/EEC) και πληρούν τους όρους του παραρτήματος ZA του προτύπου EN 14351-1:2006 «Παράθυρα και πόρτες – πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά χρήσης Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικές πόρτες χωρίς τις ιδιότητες που αφορούν την πυραντοχή και/ή την καπνοστεγανότητα» - αν μοντάρονται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** το προϊόν προορίζεται για εφαρμογή σε κτίρια διαμερισμάτων και κοινής ωφέλειας.

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:**

Αντοχή στην πίεση ανέμου

Μονόφυλλες και δίφυλλες μπαλκονόπορτες  
λοιπά παράθυρα και μπαλκονόπορτες

Υδατοστεγανότητα:

μονόφυλλες και δίφυλλες μπαλκονόπορτες  
υπόλοιπα παράθυρα

Επικίνδυνες ουσίες:

Ακουστικές ιδιότητες:

Θερμική διαπερατότητα όλου του παραθύρου με (τζάμι  $U_g = 1,1$ )

σταθερά παράθυρα

λοιπά παράθυρα και μπαλκονόπορτες

Αεροστεγανότητα:

μονόφυλλες και δίφυλλες μπαλκονόπορτες με στεγανότητα  
μονόφυλλες και δίφυλλες μπαλκονόπορτες χωρίς στεγανότητα  
λοιπά παράθυρα με στεγανότητα  
χωρίς στεγανότητα

Κλάση C 1

Κλάση C 3

Κλάση 6 A

Κλάση 5 A

Υγειονομική Πιστοποίηση ΗΚ/Β/0579/01/2008

$R_w = 30 \text{ dB}$  ( $30 \text{ dB} \leq R_w \leq 34 \text{ dB}$ )

$U_w = 1,3 - 1,5 \text{ (W/m}^2 \text{ - K)}$

$U_w = 1,4 - 1,7 \text{ (W/m}^2 \text{ - K)}$

Κλάση 3

Κλάση 2

Κλάση 4

Κλάση 3

**Συμπληρωματικές πληροφορίες:**

Οι δοκιμές του προϊόντος διεξήχθησαν στο Ινστιτούτο Οικοδομικής Τεχνικής οδός Filtrowa 1, 00-611 Βαρσοβία (Ευρωπαϊκή Πιστοποιημένη Μονάδα Αρ. 1488).

Έκθεση δοκιμών αρ. NL – 4505/A/07. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων μαζί με τα παραρτήματα διατίθενται στην έδρα του κατασκευαστή.